


SECTION 1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT		
Identificateur du fabricant/fournisseur:  The W.W. Henry Company 400 Ardex Park Drive Aliquippa, PA 15001 U.S.A. Tel: (724) 203-8499		FICHE SIGNALÉTIQUE En cas d'urgence seulement: CHEM-TEL – 1-800-255-3924 OU 1-813-248-0585 (à frais virés) Visitez notre site internet: http://www.wwhenry.com
Identificateur du produit/Nom commercial: <i>Henry 630 PeachPro™ Pressure Sensitive Adhesive</i>		Index de risque SIMD : SANTÉ = 1 INFLAMMABILITÉ = 1 RÉACTIVITÉ = 0 4 = grave 3 = sérieux 2 = modéré 1 = léger 0 = minime Classification du SIMDUT: Non réglementé
DÉNOMINATION CHIMIQUE Sans objet	FAMILLE CHIMIQUE Sans objet	FORMULE CHIMIQUE Sans objet
NOM COMMERCIAL/SYNONYMES Henry® 630	POIDS MOLÉCULAIRE Sans objet	UTILISATION DU PRODUIT Adhésif émulsion au latex (eau)

SECTION 2 - COMPOSITION CHIMIQUE / INGRÉDIENTS DANGEREUX						
Ingrédients dangereux	Numéro CAS	% (poids)	OSHA PEL		ACGIH TLV	
			TWA	STEL	TWA	STEL
Aucun	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Cette matière n'est pas classée comme étant dangereuse conformément au règlement OSHA (29CFR 1910.1200).						

SECTION 3 – IDENTIFICATION DES DANGERS	
Vue d'ensemble en cas d'urgence Pâte visqueuse couleur pêche avec une odeur douce. Risque de causer une légère irritation temporaire de la peau et des yeux.	
EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ:	
Voie d'administration: Peau, yeux, ingestion et inhalation.	
Organes cibles: Aucun	
Effets de l'exposition de courte durée (aiguë): <u>Inhalation:</u> Aucun effet connu. <u>Peau:</u> Risque de causer une légère irritation temporaire de la peau. <u>Yeux:</u> Risque de causer une légère irritation temporaire des yeux. <u>Ingestion:</u> Aucun effet connu. Risque de causer la nausée, d'irriter la bouche et le tube digestif si ingéré en grandes quantités.	
Effets de l'exposition prolongée (chronique): Aucun effet connu.	
Conditions médicales aggravées par l'exposition: Aucune connue.	Cancérogénicité: Consulter la Section 11-PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES
Autres risques pour la santé: Pour plus de renseignements, consulter la Section 11-PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES.	Effets potentiels sur l'environnement: Consulter Section 12-RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES

SECTION 4 – PREMIERS SOINS

Inhalation: En cas d'exposition à une quantité excessive de poussières/vapeurs, transporter la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir des soins médicaux.

Contact avec la peau: Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon doux. Si l'irritation persiste, appeler un médecin.

Contact oculaire: Rincer les yeux à grande eau pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin si la douleur, l'irritation ou les problèmes de vision persistent.

Ingestion: Ne pas provoquer le vomissement. Ne jamais donner quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente. Obtenir des soins médicaux à l'apparition de symptômes.

SECTION 5 – PROCÉDÉS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**Risques d'incendie/conditions d'inflammabilité:**

Le produit est ininflammable (ne brûle pas) en conditions normales.

Classification d'inflammabilité (OSHA 29 CFR 1910.1200):

Ininflammable

Point d'éclair (méthode):

> 93,3 °C / > 200 °F (Creuset fermé Setaflash)

Limite d'inflammabilité inférieure

(% par volume):
Sans objet

Limite d'inflammabilité supérieure

(% par volume):
Sans objet

Température d'auto-inflammation:

N/D

Produits de combustion dangereux:

Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone et autres vapeurs toxiques qui sont communs lors de dégradation thermique ou composés organiques.

Sensibilité aux chocs:

Non disponible

Sensibilité aux décharges électrostatiques:

Non disponible

Moyens d'extinction:

Dioxyde de carbone, poudre chimique, mousse appropriée ou eau pulvérisée.

Procédés spéciaux de lutte contre l'incendie/équipement:

Les pompiers qui combattent l'incendie devraient porter un appareil de protection respiratoire autonome et l'équipement approprié aux produits chimiques. Éloigner les contenants de l'incendie si cela peut s'effectuer sans danger. Les contenants fermés qui sont présents dans un incendie peuvent éclater en raison de l'accumulation de pression. Utiliser de l'eau afin de refroidir les contenants exposés à l'incendie. Suite à l'extinction de l'incendie, bien nettoyer tout équipement ou surfaces ayant été exposé à la fumée.

SECTION 6 – MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL**Protection personnelle:**

Porter un équipement de protection personnelle durant le nettoyage. Restreindre l'accès aux lieux jusqu'à ce que le nettoyage soit terminé. Toutes les personnes mises en cause lors du nettoyage doivent porter un équipement de protection approprié aux produits chimiques et spécialement si les personnes sont exposées aux vapeurs, à la poussière ou à la fumée.

Intervention en cas de déversement/nettoyage:

Ventiler les lieux du rejet. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Confiner la matière en l'empêchant de s'infiltrer dans les égouts ou dans les cours d'eau. Utiliser les agents absorbants pour aider au ramassage du produit. Collecter le produit et le transférer dans un contenant. Les résidus du produit, toujours trempés, peuvent être nettoyés avec de l'eau tiède savonneuse. Aviser les autorités compétentes si nécessaire.

Précautions environnementales:

Éviter que le produit déversé s'infilte dans l'atmosphère, dans les égouts, ou dans les eaux de surface.

Procédures spéciales en cas de déversement:

Si le déversement dans l'environnement excède la quantité rapportable selon EPA, il faut immédiatement aviser le National response center aux États-Unis (tél: 1-800-424-8002).

DOT/CERCLA Reportable quantity (RQ): Aucun ingrédient à rapporter.

SECTION 7 – MANUTENTION ET ENTREPOSAGE**Procédures de manutention sécuritaire:**

Porter un équipement de protection adéquat. Utiliser dans un endroit bien ventilé. La formation des travailleurs concernant les risques potentiels sur la santé associés aux vapeurs, poussières et fumées est importante. L'exposition à des fumées secondaires risque de se produire lors du nettoyage de l'équipement ou des vêtements. Éviter l'inhalation de vapeurs, fumées ou de poussières. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Tenir à l'écart des flammes, des étincelles ou d'autres sources d'inflammation. Éviter et contrôler les opérations produisant des poussières/vapeurs.

Exigences pour l'entreposage:

Entreposer dans un endroit frais (température de moins de 32,2°C / 90°F), sec et bien ventilé. Interdiction de fumer. Vérifier régulièrement s'il n'y a pas de dommages.

SECTION 8 – CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION PERSONNELLE**Mesures d'ingénierie:**

Utiliser une ventilation adéquate. Une ventilation ambiante normale devrait être suffisante.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE:

Protection respiratoire: Aucune protection respiratoire ne devrait pas être requise.

Protection de la peau et autre équipement de protection: Des gants imperméables à la matière adéquat si la peau risque d'entrer en contact avec le produit. Obtenir les conseils de votre fournisseur de gants. Utiliser des vêtements de protection si exposée au produit. Une douche oculaire et une douche de sécurité doivent être accessibles tout près de la zone de travail.

Protection oculaire/facile: Porter des lunettes de sécurité afin de prévenir le contact du produit avec les yeux.

Limites d'exposition permises:

Pour les limites d'exposition de chaque ingrédient consulter la Section 2.

Conditions d'hygiène générales:

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter l'inhalation de poussières/vapeurs. Ne jamais manger, boire ou fumer dans la zone de travail. Nettoyer tout l'équipement et les vêtements à la fin de chaque quart de travail.

SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique: Pâte (liquide)		Odeur et apparence: Pâte visqueuse couleur pêche avec une odeur douce.	
Seuil de l'odeur: Non disponible	Densité (eau = 1): 1,00	Tension de vapeur: Idem eau	Densité de vapeur: Idem eau
Taux d'évaporation: Idem eau	Point d'ébullition: 100 °C / 212 °F	Point de fusion/congélation: Non disponible	Solubilité dans l'eau: Dispersable
% volatilité (par volume): Non disponible	pH: 9,5	Coefficient de répartition eau/huile: Non disponible	Dimensions des particules: Non disponible
% volatilité (par poids): 44 % (30 min. à 135°C / 275°F)	Poids/Gallon: 8,3 livres (eau = 8,3 livres)	Coefficient de répartition eau/huile: 11 g/L calculé à 21°C / 70°F, SCAQMD	

SECTION 10 – DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ ET STABILITÉ**Stabilité et réactivité:**

Stable selon les conditions d'entreposage et de manutention prescrites.

Polymérisation:

La polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à éviter:

Température supérieure à 32,2 °C / 90 °F.

Matières incompatibles:

Agents oxydants forts.

Produits de décomposition dangereux:

Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone et autres vapeurs toxiques qui sont communs lors de dégradation thermique ou composés organiques.

SECTION 11 – PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES		
Données toxicologiques: Il n'existe aucune donnée sur le produit lui-même, seulement pour les ingrédients. Voir les données sur la toxicité pour chacun des ingrédients, ci-dessous.		
<u>Ingrédients:</u> Aucun	<u>DL₅₀ (voie, espèce):</u> Non disponible	<u>CL₅₀ (espèce):</u> Non disponible
Cancérogénicité: Aucun ingrédient n'est classé comme étant cancérogène pour les humains par IARC, NTP, OSHA et ACGIH.		
Tératogénicité, mutagénicité, autres effets sur la reproduction: Aucun connu		
Sensibilisation à la matière: Aucune connue	Matières synergiques: Non disponible	
Propriété irritante de la matière: Faible degré d'irritation		
Pour plus de renseignements, consulter la Section 3.		

SECTION 12 – RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES
Effets environnementaux: N/D
Caractéristiques environnementales importantes: N/D
Toxicité aquatique: N/D

SECTION 13 – ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Manipulation et entreposage lors de l'élimination: Manipuler conformément aux recommandations énumérées à la Section 7.
Méthodes d'élimination: Éliminer dans des contenants hermétiques conformément aux règlements. Éliminer les contenants conformément à toutes les lois fédérale, provinciale et locale applicables. Communiquer avec votre agence en environnement locale, de l'état ou fédérale pour les règles spécifiques.
RCRA: Si ce produit, tel que fourni, devient un déchet, il pourrait respecter les critères d'un déchet dangereux conformément au RCRA, Title 40 CFR 261. La classification de déchet devra être déterminé par l'utilisateur du produit. Pour éliminer les matières résiduelles ou inutilisées, vérifier avec les différentes agences en environnement locales, de l'état ou fédérales.

SECTION 14 – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TRANSPORT
Renseignements sur le Règlement sur le transport de marchandises dangereuses (TMD): Ce produit est non réglementé au Canada.
Renseignements sur le US DOT 49 CFR: Ce produit est non réglementé aux États-Unis.

SECTION 15 – RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA RÉGLEMENTATION
Canada: Renseignements SIMDUT: Ce produit n'est pas un produit contrôlé selon le SIMDUT. Il ne rencontre aucun des critères de classification d'un produit contrôlé selon la Partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (RPC). Ce produit a été classifié conformément aux critères de risques énumérés dans le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et cette fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le RPC
Renseignements CEPA: Aucun ingrédient n'apparaît sur la liste DSL/NDSL.

SECTION 15 – RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA RÉGLEMENTATION (suite)**États-Unis:****Renseignements TSCA:**

Tous les ingrédients énumérés apparaissent sur le registre Toxic Substances Control Act (TSCA).

Quantité rapportable DOT/CERCLA (RQ): Aucun ingrédient à rapporter.

SARA TITLE III:

Sec. 313, Toxic Chemicals Notification, 40 CFR 372: Cette matière n'est pas soumise aux exigences de notification TSCA puisqu'elle ne contient pas de constituant chimique toxique en quantité supérieure au niveau minimal.

California Proposition 65:

Ce produit ne contient pas de produits chimiques connus comme étant cancérigène ou nocif pour la reproduction par l'État de la Californie.

Liste de substances dangereuses du New Jersey:

Ce produit contient les substances dangereuses suivantes en quantité supérieure au seuil de pourcentage:

Nom chimique Numéro CAS

Aucun Aucun

SECTION 16 – AUTRES RENSEIGNEMENTS**Préparée par:**

The W.W. Henry Company

Numéro de téléphone:

(724) 203-8499

Date de préparation:

30 octobre, 2007

Références:

1. ACGIH, Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices pour 2004.
2. International Agency for Research on Cancer Monographs, 2004.
3. Canadian Centre for Occupational Health and Safety, base de données internet 2004 (Chempendium et RTECs).
4. Fiche signalétique du fabricant
5. US EPA Title III List of Lists – version octobre 2001.
6. California Proposition 65 List – version 11 juin, 2004.

Abréviations:

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
 CAS = Chemical Abstract Service
 CERCLA = Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980
 CFR = Code of Federal Regulations (Transport aux É.-U.)
 DOT = Department of Transport (É.-U.)
 DSL = Domestic Substance List
 IARC = International Agency for Research on Cancer
 NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health
 N/D = Non disponible
 NTP = National Toxicology Program (É.-U.)
 OSHA = Occupational Safety and Health Administration (É.-U.)
 PEL = Limite d'exposition permise (Permissible Exposure Limit)
 RCRA = Resource Conservation and Recovery Act
 S/O = Sans Objet
 SARA = Superfund Amendments & Reauthorization Act
 SIMDUT = Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
 STEL = Limite d'exposition courte durée (Short-term Exposure Limit)
 TLV = Limite d'exposition (Threshold Limit Value)
 TSCA = Toxic Substances Control Act
 TWA = Time Weighted Average
 WHMIS = Workplace Hazardous Materials Information System

Les renseignements inscrits dans la présente fiche signalétique sont fournis à titre de guide pour ceux qui manipulent ou qui utilisent ce produit. Ils ont été préparés de bonne foi par un personnel compétent. Ce document n'est probablement pas exhaustif. Les méthodes et les conditions d'utilisation et de manutention choisies ne sont pas contrôlables, ce qui peut modifier ou ajouter d'autres éléments à la présente. Des méthodes de travail sécuritaires doivent être utilisées lorsqu'on travaille avec toute matière. Il est important que l'utilisateur examine les méthodes de sécurité employées lors de l'utilisation du produit afin de s'assurer de leur pertinence.

Aucune garantie expresse ou implicite n'est émise. W.W. Henry Company n'est pas responsable des dommages, pertes, blessures ou autres dommages accidentels qui pourraient survenir lors de l'utilisation du produit ou suite à l'interprétation des données contenues dans la présente. Cette fiche signalétique est valide pour une période de trois (3) ans.

Fin de la fiche signalétique