

HENRY®

The Professional's Formula for Success™

650 R

Releasable Bond Pressure Sensitive Adhesive

For Fiberglass Sheet Vinyl Flooring

Retirable Sensible a la presión Adhesivo

Para pisos vinílicos en rollo con fibra de vidrio

- For releasable installations
- Easy roll-on application
- Plasticizer migration resistant
- Solvent free
- Nonflammable
- Para instalaciones despegables
- De fácil aplicación con rodillo
- Resistente a la migración del plastificante
- Sin solventes
- No inflamable



Tech support: 800.232.4832
www.wwhenry.com

HENRY® 650R

HENRY® 650R Releasable is a premium pressure sensitive adhesive with releasable bonding properties that firmly adhere the floor yet enable easy removal of the flooring at any time with no damage to the subfloor. HENRY® 650R Releasable is ideal for reducing the remodel workload in rental units, condominiums or other spaces which undergo frequent replacement of the floor covering.

USE FOR:

The releasable (easy to remove) installation of fiberglass reinforced sheet vinyl flooring with a foam/cushion-backing. An excellent alternative to "loose-lay" installation when flooring manufacturer guidelines permit adhesive use.

BONDS TO:

Refer to the flooring manufacturer's specific recommendations for suitable substrates.


Porous:

Concrete, cementitious underlayments, suspended APA grade underlayment plywood, and radiant heated subfloors where temperatures do not exceed 85°F (29°C). For use on all grade levels. Can also be used over properly primed gypsum underlayments (above grade only).

Non-porous:

Terrazzo and fully adhered, non-cushion backed resilient on all grade levels.

TOOL RECOMMENDATIONS:



Short Nap Roller (3/16" to 3/8")

Apply evenly at a rate not to exceed 1200 sq. ft./4 gal.
(111.4 m² / 15,14 L)

OR



U-Notch Trowel

(1/32"D x 1/16"W x 1/32"A)
Trowel apply then immediately back-roll with an adhesive saturated short nap paint roller. Trowel notch yields approx. 1200 sq. ft./4 gal.
(.7 mm D x 1.5 mm W x .7 mm A)
(111.4 m² / 15,14 L)

HENRY®

The W.W. Henry Company
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
(724) 203-8000

Customer Service and Technical Information
1-800-232-4832
www.wwhenry.com

PREPARATION:

- Substrate, adhesive and flooring must be acclimated in an enclosed building at a minimum of 65°F (18°C) for at least 48 hours before, during, and for 48 hours after installation.
- Substrate must be sound, smooth, flat, clean, dry and free of excess moisture and alkali. Remove dirt, wax, grease, paints, oils, sealers, curing compounds and all foreign matter that would interfere with proper adhesion. Fill all cracks, holes and low spots with a polymer modified, cementitious patching or leveling compound. Moisture testing in accordance with ASTM F1869 or ASTM F2170 should not exceed the flooring manufacturer's recommendation for acceptable concrete moisture emission levels. Concrete pH must be between 5 and 10.

INSTALLATION:

- Prior to installing refer to floor manufacturer's recommendations to determine suitability of installation using full-spread adhesive.
- Stir any liquid found on the surface into the adhesive.
- Spread and allow adhesive to set open for approximately 45 to 60 minutes or until adhesive becomes dry-to-the-touch (tacky but does not transfer to fingers).
- Cut, fit, and position floor according to manufacturer's guidelines, including heavy roller or push broom finishing methods as required.
- Protect sheet flooring from exposure to water from cleaning and other sources for a minimum of 5 days after installation.

CLEAN UP:

Remove wet adhesive residue using a clean, white cloth dampened with soapy water. Use mineral spirits for dried adhesive residue, carefully following warnings on the mineral spirits container.

NOTES:

Do not reuse container. Dispose of container and adhesive residue in accordance with federal, state and local waste disposal regulations. Do not flush adhesive down drains.

- **Freeze-thaw:** Freeze-thaw stable to 10°F. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
- **Shelf Life:** One year if not opened.
- **VOC content:** 11 g/L; calculated & reported, SCAQMD 1168.

WARRANTY: 10-Year Limited Warranty. For complete warranty details contact our Customer Service Center 1-800-232-4832.

GREENLINE
ENVIRONMENTAL TECHNOLOG

- GreenLine Label
- Hypoallergenic
- Anti-Microbial product protection
- Solvent free and low odor
- LEED® Qualified

HENRY® 650 R

HENRY® 650R Despegable es un adhesivo despegable sensible a la presión de primera calidad, que se adhiere firmemente al piso pero que permite retirar el piso fácilmente en cualquier momento sin dañar el contrapiso. HENRY® 650R Despegable es ideal para reducir el trabajo de remodelación en unidades de alquiler, condominios u otros espacios sometidos a cambios frecuentes del recubrimiento de piso.

USO:

Para la instalación *despegable* (fácil de despegar) de pisos flexibles en rollo reforzados con fibra de vidrio y espuma/amortiguación. Una alternativa excelente para la instalación "flotante" cuando las pautas del fabricante de pisos permiten el uso de adhesivo.

SE ADHIERE A:

Consulte las recomendaciones específicas del fabricante para los substratos adecuados.


Substratos porosos:

Concreto, bases cementosas; bases de madera contrachapada suspendida de acuerdo con la calificación de la APA y contrapisos con calefacción radiante, donde la temperatura no supere los 85°F (29°C). Se utiliza en todos los niveles. También se puede aplicar sobre bases de yeso correctamente imprimado (únicamente sobre rasante).

Substratos no porosos:

Terrazo y pisos flexibles completamente adheridos y sin amortiguación en todos los niveles.

RECOMENDACIONES DE HERRAMIENTAS:



Rodillo de mecha corta (3/16" a 3/8")

Aplique de manera uniforme sin superar los 1200 pies cuadrados por 4 galón.
(111.4 m² / 15,14 L)

0

1/32 =



Llana de dientes redondos (1/32" prof. x 1/16" an. x 1/32" separación)

Aplique con llana e inmediatamente utilice el rodillo de mecha corta saturado con el adhesivo. El rendimiento con la llana de dientes cuadrados es de aprox. 1200 pies cuadrados por 4 galón.

(.7mm D x 1.5 mm W x .7 mm A)
(111.4 m² / 15,14 L)

HENRY®

The W.W. Henry Company
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
(724) 203-8000
Centro de Servicio al Cliente
1-800-232-4832
www.wwhenry.com

PREPARACIÓN:

• El substrato, adhesivo y piso deben aclimatarse en un espacio cerrado a una temperatura mínima de 65°F (18°C) al menos por 48 horas antes y después de la instalación.

• El substrato debe ser firme, liso, plano y estar limpio, seco y libre de exceso de humedad y alcalinidad. Elimine todo resto de suciedad, cera, grasa, pinturas, aceites, selladores, compuestos de curado y cualquier otro material extraño que pudiera interferir con una buena adhesión. Rellene todas las grietas, los orificios y los puntos bajos con un nivelador o compuesto de parcheo cementoso modificado con polímeros. Los resultados de las pruebas de humedad conforme a la norma ASTM F1869 o la norma ASTM F2170 no deben exceder los niveles de emisión de humedad del concreto que recomienda el fabricante del piso. El nivel de pH del concreto debe oscilar entre 5 y 10.

INSTALACIÓN:

• Antes de comenzar la instalación, consulte las recomendaciones del fabricante del piso para determinar si permite el uso de adhesivo de contacto.
• Mezcle cualquier líquido sobre la superficie en el adhesivo.
• Esparza y deje que el adhesivo seque descubierto durante aproximadamente 45 a 60 minutos o hasta que esté seco al tacto (pegajoso pero que no ensucie los dedos).
• Corte y coloque el piso de acuerdo a las pautas del fabricante, incluido el uso de los métodos de acabado con rodillo pesado o escoba.
• Proteja el piso flexible en rollo de la exposición al agua al limpiar u otras fuentes durante un mínimo de 5 días después de la instalación.

LIMPIEZA:

Elimine los residuos de adhesivo húmedo con un paño blanco, limpio y humedecido con agua jabonosa. Use aguarrás mineral para los residuos de adhesivo seco, siguiendo detenidamente las advertencias del embalaje.

NOTA:

No vuelva a usar el embalaje. Deseche el embalaje y los residuos de adhesivo conforme a las normas federales, estatales y locales para la eliminación de desechos. No arroje el adhesivo en desagües.

• **Congelamiento/descongelamiento:** Congelamiento/descongelamiento estable hasta 10 grados F. Evite los ciclos de congelamiento/descongelamiento reiterados.
• **Vida útil:** La vida útil es de un año sin abrir.
• **Contenido de COV (VOC):** 11 g/L- calculado e informado, SCAQMD 1168.

GARANTÍA: Garantía limitada por 10 años. Para obtener los detalles completos de la garantía, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente.

HENRY Commitment

HENRY is committed to helping you get the best results in professionally installed floors. More than 70 years of experience combined with our relationships with the leading resilient, wood and carpet manufacturers ensure that you receive the products and the support you need to complete the job successfully and profitably.

El Compromiso HENRY

HENRY se compromete ayudarle obtener los mejores resultados para pisos instalados profesionalmente. Nuestros más de 70 años de experiencia, en combinación con nuestras relaciones con los mayores fabricantes de pisos flexibles, madera y alfombras, asegure que Usted tendrá los productos y el apoyo que necesita para acabar su obra con éxito y con lucro.

HS217 (03/10)