

HENRY[®]

The Professional's Formula For Success™

248 SeamPro^{MC}

Colle pour joint de moquette

Convient à tous les dos de moquettes commerciales

- **Grande polyvalence: convient à tous les dos de moquette, y compris le vinyle**
- **Résistance à la traction élevée: les joints ne se détachent pas**
- **Transparent au séchage: joints transparents**
- **Nettoyage facile: peut être nettoyé avec de l'eau**

The W.W. Henry Company
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
(724) 203-8000
1-800-232-4832
www.wwhenry.com

HENRY® 248

Colle pour joint de moquette

Description

Le produit HENRY_{MD} 248 SeamPro^{MC} est une colle pour joint de moquette polyvalente, de haute résistance, convenant à tous les dos de moquette, y compris le vinyle. Le produit HENRY 248 devient transparent au séchage et se nettoie facilement avec de l'eau.

Utilisation

Tous les joints de moquette.

Liage

Voir les conseils particuliers du fabricant de revêtement de sol concernant les supports qui conviennent. La colle pour joint de moquette HENRY 248 SeamPro permet de coller tous les types de dos de moquette commerciale, y compris le vinyle, ce qui en fait un choix idéal pour étanchéiser les joints de moquette lors d'applications résidentielles et commerciales.

Pose

- Retirer le bouchon à vis de la colle pour joint et le remplacer par le capuchon de l'embout pour applicateur.
- Couper l'embout de façon à permettre la pose d'une bille de 3,17 mm (1/8 po).
- Appliquer une bille continue de 3,17 mm (1/8 po) de colle pour joint sur le bord de la moquette, à l'endroit où le fil de fond pénètre dans le dos.
- Appliquer la colle sur un bord seulement.
- Une fois la bille appliquée, abouter les deux bords de la moquette tandis que la colle est encore humide (environ 5 à 10 minutes).

Nettoyage

Retirer l'adhésif humide résiduel avec un chiffon blanc propre imbibé d'eau savonneuse. Utiliser des essences minérales pour les résidus de colle séchée. Lors de l'utilisation d'essences minérales, bien suivre les recommandations du fabricant et effectuer d'abord un test sur une petite surface pour s'assurer que le produit ne l'endommage pas.

Garantie

MEILLEURE GARANTIE limitée de 10 ans d'HENRY. Ce produit bénéficie également de la garantie SystemOne^{MC} ARDEX/HENRY lorsqu'il est utilisé conjointement avec certains ciments modifiés ARDEX. La garantie sera annulée en cas de non-respect des instructions écrites. Pour en savoir plus concernant la garantie, contacter notre centre de service à la clientèle au numéro 1-800-232-4832.

Remarques

Ne pas réutiliser le contenant. Jeter l'emballage et les résidus de colle conformément aux règlements fédéraux, de province et locaux sur l'élimination. Ne pas jeter la colle dans les égouts.

- DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À UN USAGE PROFESSIONNEL.
- Stable lors de congélation/décongélation à -12 °C (10 °F) Éviter les températures plus basses ou les cycles multiples de gel/dégel.
- La durée de conservation est d'un an pour les récipients non ouverts.
- COV : 30 g/L, calculé et déclaré, SCAQMD 1168

Précautions

Lire attentivement et respecter l'ensemble des mises en garde et avertissements figurant sur l'étiquette du produit. Pour obtenir des informations complètes sur la sécurité, consulter la fiche technique disponible à l'adresse www.wwhenry.com.

Fabriqué aux États-Unis par The W.W. Henry Company, Aliquippa, PA 15001.

© 2012 W.W. HENRY, L.P. Tous droits réservés.