

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD**SECCIÓN 1 – PRODUCTO E IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA**

Nombre del Fabricante y la dirección:

HENRY.

The W.W. Henry Company

400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA, U.S.A.
15001

Teléfono para informaciones : (724) 203-8499

Visite nuestro sitio Web: <http://www.wwhenry.com>

Teléfono para emergencias : CHEM-TEL: 1-800-255-3924 O 1-813-248-0585 (llamada por cobrar)

Identificación del producto : **Henry 377 Adhesivo para almohadilla de alfombra**

Nombre químico : N/Ap

Familia Química : Mezcla.

Fórmula química : N/Ap

Nombre comercial/Sinónimos : Henry® 377

Peso molecular: : N/Ap

Material Utilizado : Lleno, adhesivo de base acuosa.

Índices HMIS : * - Peligro crónico 0 - Mínimo 1 - Ligero 2 - Moderado 3 - Serio 4 - Severo

Salud: 1 Inflamabilidad: 1 Reactividad: 0

SECCIÓN 2 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación : Clasificación WHMIS:
Este producto no está controlado por la WHMIS (Servicio de Información Sobre Materiales Peligrosos en el Trabajo) en Canadá.

OSHA: Este material no está clasificado como peligroso bajo los reglamentos de la OSHA (29 CFR Parte 1910.1200).

Descripción general de emergencias

: Líquido cremoso de color beige. Ligero olor.
Causa ligera irritación respiratoria. Puede causar irritación leve el contacto con los ojos o con la piel.

EFFECTOS POTENCIALES SOBRE LA SALUD:**Signos y síntomas de exposición a corto plazo (agudo):**

Inhalación : La inhalación de los vapores puede causar irritación leve a las mucosas.

Piel : Puede causar leve irritación transitoria. El contacto prolongado puede ser más irritante.

Ojos : Puede causar leve irritación transitoria.

Ingestión : la ingestión de cantidades grandes puede causar irritación estomacal.

Efectos de exposición prolongada (crónica):

: Ninguna conocida o reportada por el fabricante.

Nivel cancerígeno : Ver INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, Sección 11.

Peligros para la salud adicionales

: Ver INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, Sección 11.

Efectos potenciales ambientales

: Ver INFORMACIÓN ECOLÓGICA, Sección 12.

SECCIÓN 3- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

<u>Ingredientes</u>	No. CAS	%(en peso)
Caolín	1332-58-7	15.00 - 40.00
destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno	64742-52-5	7.00 - 13.00

Urea	57-13-6	1.00 - 5.00
Etanolamina	141-43-5	0.10 - 1.00

Nota: Este producto no contiene asbesto.

SECCIÓN 4 - PRIMEROS AUXILIOS

- Inhalación** : En caso de inhalación, trasladar al aire libre. Si persiste la irritación, busque atención médica rápidamente.
- Contacto con la piel** : Quítese la ropa contaminada. Elimínese lavándose con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación, busque atención médica rápidamente.
- Contacto con los ojos** : Enjuáguese con bastante agua. Si persiste la irritación, busque atención médica rápidamente.
- Ingestión** : Nunca dar de beber a una persona sin conocimiento. No provocar el vómito. Consulte a un médico si se desarrollan o persisten síntomas.
- P. A. Notas al médico** : Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5 - MEDIDAS DE COMBATE CONTRA INCENDIOS

Riesgo de incendio / Condiciones de inflamabilidad

- : No es inflamable si se utiliza bajo condiciones normales. Sin embargo, puede encender si se expone al calor extremo o a las llamas. Recipientes cerrados podrían abrirse si se les expone al calor excesivo o a las llamas y debido a la formación de presión interna.

Clasificación de inflamabilidad (OSHA 29 CFR 1910.1200)

- : Líquido Combustible Clase III B.

Propiedades comburentes

- : Ninguno.

Datos del riesgo de explosión: Sensibilidad al impacto mecánico / descarga estática

- : No se espera que sea sensible al golpeo mecánico o a las descargas de electricidad estática.

Medios de extinción adecuados

- : Bióxido de carbono (CO₂); Polvo químico seco; Aspersión de agua; Espuma .

Procedimientos y equipos especiales para el combate de incendios

- : Los bomberos deberán utilizar equipo de protección adecuado y aparatos de respiración autónomos con una pieza completa para la cara operada en modo positivo. Trasladar los recipientes lejos de las áreas de incendio si las normas de seguridad lo permiten. Spray de agua podría ser beneficioso para el enfriamiento de equipos expuestos al calor y a las llamas.

Productos de combustión peligrosos

- : Monóxido de carbono, bióxido de carbono y otros vapores o gases tóxicos, comunes a la degradación térmica de los compuestos orgánicos.

Clasificación de la Asociación Nacional De Protección Contra el Fuego (NFPA) de EE.UU.

- : 0 - Mínimamente 1 - Ligeramente peligroso 2 - Moderadamente peligroso 3 - Seriamen
Salud: 1 inflamabilidad 1 Inestabilidad 0 Riesgos especiales Ninguno

SECCIÓN 6 - MEDIDAS ANTE VERTIDOS ACCIDENTALES

- Precauciones personales** : Acceso limitado al área hasta que se complete la limpieza . Utilice el equipo de protección adecuado. Para protección personal vea la sección 8.

Precauciones para la protección del medio ambiente

- : No permita que el producto contamine las corrientes de agua. No permitir que el material contamine el sistema de aguas subterráneas.

Respuesta a los derrames / Recolección y limpieza

- : Área ventilada de liberación . Eliminar todas las fuentes de ignición. Parar la fuga o escape al origen si . Contiene material, evitar la contaminación de desagües o corrientes de agua. Use materiales absorbentes no combustibles para ayudar en la recolección del material. Raspe el producto para recolectarlo y póngalo en un recipiente para su deshecho. Residuos del producto si aun no se han secado, pueden limpiarse con agua tibia y jabonosa. Refiérase a la Sección 13 para ver la forma de desechar los materiales contaminados. Avisar la autoridad apropiada de acuerdo a lo exigido.

- Materiales prohibidos** : No se conoce.

Procedimiento especial de respuesta de derrame

- : En caso de escape o liberación accidental que sobrepasa la cantidad reportada EPA, avisar inmediatamente el centro de respuesta nacional en los Estados Unidos (Teléfono: 1-800-424-8002).
- US CERCLA Cantidad reportada (RQ): No está reportado.

SECCIÓN 7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Procedimientos de manipulación seguros

- : Utilice el equipo de protección adecuado durante su manejo. Use con ventilación adecuada. Es importante la formación de los trabajadores sobre el alto riesgo para la salud asociados con el vapor de este producto, con el polvo o el humo. Puede haber un riesgo de exposición a una inhalación secundaria durante el lavado del equipo o al quitarse o lavar la ropa. Evite respirar los vapores, humos o polvos. Evitar el contacto con la piel, los ojos y vestidos. Mantener alejado del calor y de las fuentes de ignición. Manténgase alejado de materiales oxidantes. Controle y evite las operaciones que produzcan altas concentraciones de polvo o vapores. Mantener los recipientes herméticamente cerrados cuando no se utiliza. Enjuagar abundantemente después de utilización.

Requisitos de almacenamiento

- : Mantener en una área fría, seca y bien aireada. No fumar en el área. Almacenar alejado de todo los materiales incompatibles (Ver la sección 10). El área de almacenaje debe estar claramente identificada, liberada de obstrucciones y accesible solamente al personal entrenado y autorizado. Protección contra daños físicos. Temperatura recomendada de almacenamiento: < 32.2°C (90°F).

Materiales incompatibles

- : Ver la sección 10.

Materiales de empaque especiales

- : Mantener siempre en recipientes hechos del mismo material que el recipiente del proveedor.

SECCIÓN 8 – CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

<u>Límites de exposición</u>				
<u>Ingredientes</u>	<u>ACGIH LMPE</u>		<u>OSHA PEL</u>	
	<u>PPT</u>	<u>CT</u>	<u>PEL</u>	<u>CT</u>
Caolín	2 mg/m ³ (respirable)	N/d	15 mg/m ³ (polvo total); 5 mg/m ³ (fracción respirable)	N/d
destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno	5 mg/m ³ (Como 'Niebla aceitosa, mineral')	10 mg/m ³ (Como 'Niebla aceitosa, mineral')	5 mg/m ³ (Como 'Niebla aceitosa, mineral')	N/d
Urea	10 mg/m ³ (AIHA WEEL)	N/d	N/d	N/d
Etanolamina	3 ppm	6 ppm	3 ppm	N/d

Ventilación y medidas de ingeniería

- : Use con ventilación adecuada. Permita suficiente circulación cruzada de aire. Utilizar la ventilación de escape local o general para mantener la concentración del aire por debajo de los límites de exposición recomendados.

Protección respiratoria

- : No se requieren bajo condiciones normales de manejo. Si se producen emanaciones, o si se va a trabajar en espacios confinados, se puede requerir protección respiratoria. Se recomienda el uso de respiradores aprobados por el NIOSH (el instituto que se ocupa de la salud y la seguridad laboral).

Protección de la piel

- : Cuando puede haber contacto, se recomienda el uso de guantes impenetrables por el material. Se deberá buscar consejos de los proveedores de guantes.

Protección de los ojos/ cara

- : Con este producto deben usarse lentes de seguridad con protección lateral.

Otros equipos de protección

- : Lleve suficiente ropa para evitar el contacto con la piel. Una estación de baño ocular y una ducha de emergencia debería estar disponible en las inmediaciones de la zona de trabajo.

Consideraciones generales de higiene

- : Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite respirar los vapores, humos o polvos. No comer, tomar o fumar cuando utilice este producto. Toda la ropa y el equipo deben limpiarse al terminar la jornada de trabajo.

SECCIÓN 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	: Líquido	Aspecto	: Líquido cremoso de color beige.
Olor	: Ligero olor.	Límite de olor	: N/d
pH	: 9.1	Gravedad específica	: 1.24
Punto de ebullición	: > 100°C (212°F)	Coefficiente de distribución agua/aceite	: N/d
Punto de fusión/congelación	: N/d	Solubilidad en agua	: Miscible
Presión de vapor (mm Hg a 20 °C / 68 °F)	: N/d	Velocidad de evaporación (acetato de n-butilo = 1)	: N/d
Densidad de vapor (Aire = 1)	: > 1	Volátiles (% en peso)	: 42.9%
Compuestos orgánicos volátiles	: 4 g/L (calculated at 21°C / 70°F, SCAQMD)	Información general	: peso/galon 10.26 lbs (water = 8.3 lbs)
Tamaño de las partículas	: N/d	Temp auto ignición	: N/d
Punto de inflamación	: > 93.3°C (200°F)	Límite inflamable más alto (% en vol.)	: N/d
Método del punto de inflamación	: Probador de Punto de Inflamación de Copa Cerrada Setaflash	Retroceso de la llama observado	: No se aplica.
Límite inflamable más bajo (% en vol.)	: N/d		
Longitud de proyección de I	: No se aplica.		

SECCIÓN 10-DATOS DE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	: Estable según las condiciones indicadas de almacenaje y mantenimiento .
Polimerización espontánea	: No produce polimerización peligrosa.
Condiciones que deben evitarse	: Calor extremo.
Materiales a evitar e incompatibilidad	: Agentes oxidantes.
Productos de descomposición peligrosos	: Ninguno conocido, vea los productos peligrosos derivados de la combustión en la Sección 5.

SECCIÓN 11 – INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Órganos aludidos	: Los ojos, la piel, el sistema respiratorio y el sistema digestivo.
Vías primarias de exposición	: <i>Inhalación</i> : SI <i>Absorción a la Piel & Ojos</i> : SI <i>Ingestión</i> : SI <i>NO</i>
Datos toxicológicos	: No hay información disponible para el producto mismo, solamente para los ingredientes. Ver mas abajo las informaciones de toxicidad aguda para cada ingrediente.

Ingredientes	CL50(4hr) inh, ratas	DL 50	
		oral	dérmica
Caolín	N/d	N/d	N/d
destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno	2.18 mg/L (niebla)	> 5000 mg/kg (rata)	> 2000 mg/kg (conejo)
Urea	N/d	8471 mg/kg (rata)	N/d
Etanolamina	N/d	1720 mg/kg (rata)	1000 mg/kg (conejo)

- Nivel cancerígeno** : Ningún componente está listado como cancerígeno por la ACGIH, la IARC, la OSHA, o la NTP.
- Efectos reproductivos** : No se conoce.
- Teratogenicidad** : No se conoce.
- Mutagenicidad** : No se conoce.
- Epidemiología** : No disponible.
- Sensibilidad a materiales** : No se espera que sensibilice la piel o las vías respiratorias.
- Materiales sinérgicos** : N/d
- Poder de irritación** : Ligero.
- Otros peligros importantes** : Para las informaciones adicionales, ver la sección 3 .
- Estado clínico agravado por la exposición prolongada** : Problemas existentes de la piel, de los ojos y respiratorios.

SECCIÓN 12 – INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Ecotoxicidad** : No hay información disponible sobre este producto. No se debe permitir que el producto contamine los desagües, las corrientes de agua o que se deposite donde pueda afectar las aguas superficiales o subterráneas.
- Movilidad** : No hay información disponible sobre este producto.
- Persistencia** : No hay información disponible sobre este producto.
- Potencial de bioacumulación** : No hay información disponible sobre este producto.
- Otros efectos negativos sobre el medioambiente** : No se conoce.

SECCIÓN 13 – CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

- Manipulación para la eliminación** : Manejar los desechos de acuerdo a las recomendaciones en la Sección 7.
- Métodos de eliminación** : Deseche según todos los Reglamentos Federales, de Estado, Provinciales y locales. Contactar sus agencias ambientales locales, de Estado, Provinciales o Federales para obtener las exigencias específicas. Los bomberos deberán utilizar equipo de protección adecuado y aparatos de respiración autónomos con una pieza completa para la cara operada en modo positivo.
- RCRA** : Si este producto, proporcionado como tal, se convierte en desecho en los Estados Unidos, podría encontrar los criterios de desecho peligroso de acuerdo con la definición de RCRA, Título 40 del CFR 261. Es la responsabilidad del que produce el desecho de determinar la identificación apropiada y el método de eliminación. Para la eliminación de desechos o material no utilizado, verificar con las agencias ambientales locales, estatales y federales.

SECCIÓN 14 INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Información Reglamentaria	Número ONU	Nombre Propio del transporte	Clase	Grupo de embalaje	Etiqueta
TDG	Ninguno	No está Reglamentado.	No está Reglamentado.	Ninguno.	
TDG Información adicional	Ninguno.				
49CFR/DOT	Ninguno	No está Reglamentado.	No está Reglamentado.	Ninguno.	
49CFR/DOT Información adicional	Ninguno.				

SECCIÓN 15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información Canadiense:

Acta Canadiense de Protección del Medio Ambiente (CEPA): Todos los componentes de este producto están en la lista DSL Canadiense (Lista de Sustancias Domésticas).

Clasificación canadiense WHMIS: Este producto no está controlado por la WHMIS (Servicio de Información Sobre Materiales Peligrosos en el Trabajo). No llena ninguno de los criterios de materiales controlados que se mencionan en la Parte IV de los Reglamentos de Productos Controlados (CPR). Véase la Sección 2 para la Clasificación WHMIS de este producto.

Este producto ha sido clasificado de acuerdo al criterio de riesgo de la CPR y la ficha de seguridad (MSDS) contiene todas las informaciones exigidas por el CPR.

Información US Federal:

TSCA: todos los ingredientes enumerados aparecen en el inventario de la Ley sobre las sustancias tóxicas controladas.

CERCLA Cantidad Reportada (RQ) (40 CFR 117.302): No está reportado.

SARA TITLE III: Sec 313, Notificación 40 del CFR 372 sobre las Substancias Químicas Tóxicas: Este material no está sujeto a las exigencias de reporte de SARA ya que no contiene ningún componente químico tóxico por encima de la concentración minimal.

Acta de Estado-Estados Unidos "Derechos de conocer":

Proposición 65 del Estado de California: Al mejor de nuestro conocimiento, este producto no contiene ningún componente químico conocido como cancerígeno o de toxicidad reproductiva en el Estado de California.

Listas de otros Estados de los EEUU donde existe la regla de "El Derecho de Saber": Los siguientes productos químicos están en las listas específicas de Estados individuales: Caolín (MA, MN, NJ, PA, RI); Urea (MN); Etanolamina (CA, MA, MN, NJ, PA, RI).

SECCIÓN 16 OTRAS INFORMACIONES

Leyenda

: ACGIH: CONFERENCIA AMERICANA DE HIGIENISTAS INDUSTRIALES DEL GOBIERNO
AIHA: Asociación Americana de Higiene Industrial
CA: California
CAS: Servicios de Compendio Químicos
CERCLA: La Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental DE 1980
CFR: Código de Reglamentos Federales
DOT: Departamento de transporte
DSL: Lista de Substancias Domesticas
EPA: Agencia de Protección Ambiental
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
CL50: Concentración Letal Media
DL50: Dosis Letal Media
MA: Massachusetts
MN: Minnesota
N/d: No disponible
N/Ap: No se aplica
NIOSH: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
NJ: New Jersey
PTN: Programa de toxicología nacional
OSHA: La Administración de la Seguridad y Salud Ocupacionales
PA: Pennsylvania
PEL: límite de exposición permitido
RCRA: Ley de Conservación y Recuperación de Recursos
RI: Rhode Island
RTECS: Registro de los Efectos Tóxicos de las Sustancias Químicas
SARA: Ley de Enmiendas y Autorización de Superfondos
CT: Limite de exposición a corto Tiempo
LMPE: Límite Máximo Permisible de Exposición
TSCA: LEY DEL CONTROL DE SUBSTANCIAS TÓXICAS
PPT: Promedio Ponderado en el Tiempo
WEEL: Nivel de Exposición en el Lugar de Trabajo
WHMIS: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS EN EL LUGAR DE TRABAJO

Referencias

- : 1. ACGIH, Valor limite umbral para sustancias químicas e Índices de exposición 2009 para agentes físicos y biológicos.
2. Monografías de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, búsqueda 2009.
3. Centro Canadiense de Salud y Seguridad Ocupacional, base de datos CCIInfo Web 2009 (Chempendium y RTECs)
4. Hoja de Datos de Seguridad del fabricante.
5. Title III, Lista de Listas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, versión de Octubre 2006.
6. Lista de La Proposición 65 del Estado de California, versión del 11 de septiembre 2009.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información presentada en este documento es facilitada como guía a los que manipulan o utilizan este producto y ha sido preparada de buena fe por personas con conocimientos técnicos. No pretende ser exhaustiva. La forma y las condiciones de uso y manejo pueden incluir otras consideraciones. Prácticas seguras de trabajo deben ser empleadas cuando se trabaja con cualquier material. Es importante que el usuario determine si los procedimientos utilizados durante el uso de este producto son adecuados.

Ningún tipo de garantía es dada o implícita. The W.W. Henry Company no asume responsabilidad legal por alguna pérdida o daño o por algún daño posterior que resulte del uso o dependencia de la información contenida en este documento. Esta Hoja de Datos de Seguridad es válida por 3 años.

Preparado por:

The W.W. Henry Company

400 Ardex Park Drive

Aliquippa, PA, U.S.A.

15001

(724) 203-8499

Visite nuestro sitio Web: <http://www.wwhenry.com>

Fecha de Preparación de HDS (dd/mm/aaaa)

: 26/10/2009

FINAL DEL DOCUMENTO