



**176**  
Bulldog™

## Adhesivo Multiuso para Pisos

**LA FORMULACIÓN DE ÉXITO PARA PROFESIONALES para la instalación de alfombra comercial en áreas de tránsito ligero, tales como áreas alquiladas o donde el inquilino es responsable para modificaciones. Se puede utilizar también para la instalación de piso flexible con respaldo de fieltro (Rotovynil).**

### UTILIZACIONES:

- **SOLAMENTE PARA USO CON:**  
**ALFOMBRA:** Con respaldo de yute o de polipropileno (ActionBac™), o alfombra agujerada sin respaldo.  
**VINILO:** Residencial en rollos con respaldo de fieltro (rotovynil).
- **SE ADHIERE A:** Concreto, contrapisos, sustratos de madera, terrazo y pisos flexibles existentes en todos los niveles según las recomendaciones del fabricante del recubrimiento de piso.

### DATOS TÉCNICOS:

- Base: Agua / resina de goma
- Color: Café claro
- Color de los Marcadores: Naranja ("Fire-orange")
- Seguridad: Sin solventes, no inflamable
- Tiempo de Secado:  
 Alfombra: 0 a 10 minutos  
 Vinilo: Sustratos porosos: 0 a 10 minutos  
 Sustratos no porosos: 10 a 20 minutos  
 60 a 90 minutos
- Tiempo de Utilización:  
 NOTA: El tiempo de utilización varía con las condiciones de la obra, del sustrato, de temperatura y de humedad.  
 4 Galones (15 l)
- Unidades Disponibles: Cubo
- Embalaje para Transporte: 4,3 kg (9,53 lb)
- Peso por Galón: 48 cubos
- Unidades por Tarima: Un año sin abrir
- Vida Útil: Hasta -12°C (10°F) – Evítese bajas temperaturas o ciclos múltiples de congelar / deshelar.
- Estabilidad contra Congelamiento:
- Llanas / Rendimiento:



**ALFOMBRA:**  
**DIENTE TRIANGULAR:** 1/8"D x 1/8"W x 1/16"A  
 3,2 mm x 3,2 mm x 1,6 mm  
 8-10 m<sup>2</sup> (90-108 ft.<sup>2</sup>)/galón



**VINILO CON RESPALDO DE FIELTRO:**  
**DIENTE CUADRADO:** 1/16"D x 1/16"W x 1/16"A  
 1,6 mm x 1,6 mm x 1,6 mm  
 13-14 m<sup>2</sup> (140-160 ft.<sup>2</sup>)/galón

### INSTALACIÓN:

Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del recubrimiento de piso. Acondicione la zona en la que se realizará la instalación, el adhesivo y el recubrimiento a una temperatura de 18°C (65°F) o superior durante 48 horas antes de la instalación, durante la misma, y durante las 48 horas posteriores. El sustrato debe encontrarse sólido, liso, seco, limpio y libre de humedad y álcali excesivos. Elimine cualquier contaminante, incluyendo cera, pintura suelta y toda sustancia extraña que pueda obstaculizar la formación de una buena adhesión, tal como agentes de curado y de sellado.

- Mezcle el líquido que se encuentre en la superficie del adhesivo con el adhesivo.

- Distribuya el adhesivo utilizando la llana recomendada.

NOTA: Las llanas recomendadas son guías, y el requisito mínimo, para esparcimiento. Concreto poroso y áspero o alfombra con relevo alto en el respaldo puede exigir dientes mayores. Se necesita obtener una transferencia de 100% del adhesivo al respaldo de la alfombra mientras consiguiendo cobertura completa del sustrato.

- Para la aplicación de alfombra o vinilo con respaldo de fieltro (rotovynil) sobre sustratos porosos, permita que el adhesivo seque al descubierto 10 minutos. Para instalar vinilo con respaldo de fieltro (rotovynil) sobre sustratos no porosos, permita que el adhesivo seque al descubierto de 10 a 20 minutos. No permita que el adhesivo de endurezca.
- Una vez transcurrido el tiempo de secado adecuado, instale el recubrimiento. Dentro de 60 a 90 minutos, corte, encaje y coloque el recubrimiento según las recomendaciones del fabricante del mismo.
- Pase un rodillo de 34 a 45 kg (75 a 100 lb) sobre el recubrimiento en ambas direcciones y selle las uniones según las recomendaciones del fabricante del recubrimiento. En el caso de alfombras duras, es necesario pasar el rodillo nuevamente dos horas después. Limite el tránsito sobre la alfombra durante 24 a 48 horas después de la instalación.
- Evite que la alfombra se moje al menos 30 días después de la instalación, incluyendo agua para limpieza.

**GARANTÍA:** Consúltese su documento de garantía.

**PRECAUCIÓN:** Lea la etiqueta cuidadosamente y siga todas las precauciones y advertencias escritas en ella. Vea los datos de materiales y seguridad (MSDS) para información adicional sobre los productos.

**LIMPIEZA:** Adhesivo húmedo: Trapo blanco y limpio mojado con agua y jabón.

Adhesivo seco: Trapo blanco y limpio mojado con aguarrás mineral, siguiendo cuidadosamente las advertencias del recipiente.

**INFORMACIÓN DEL UPC:** 4 Galones: 0-81833-17695-7

(2003-02-27)

The W.W. Henry Company

400 Ardex Park Drive

Aliquippa, Pensilvana 15001 EE.UU.

**Servicio al Cliente: 1-800-232-4832 (EE.UU.) / +1-724-203-8000**

**Visite nuestro Website: [www.wwhenry.com](http://www.wwhenry.com)**

**LA FORMULACIÓN DE ÉXITO PARA PROFESIONALES™**