



248 SeamPro™

HENRY 248 SeamPro™ is a high-strength, versatile carpet seam adhesive designed for all carpet backings including vinyl. SeamPro™ dries clear and cleans up easily with water.

High-strength seam adhesive for all commercial carpet backings

Extremely Versatile

For all carpet backings including vinyl

High Tensile Strength

Seams won't pull apart

Dries Clear

Transparent seams

Easy Cleanup

With water

Sizes Available

1 pint, 1 quart

INSTALLATION TIPS:

- Remove the screw cap of the seam sealer and replace it with the nozzle applicator tip cap.
- Cut tip to allow application of a 1/8" bead.
- Apply a 1/8" continuous bead of seam adhesive to the edge of the carpet where the face yarns enter the backing. Apply adhesive to one edge only.
- After applying the bead, butt both edges of the carpet together while the adhesive is still wet (approximately 5-10 minutes).
- Remove wet adhesive residue using a clean, white cloth dampened with water. Use mineral spirits for dried adhesive residue carefully following warnings on container

HENRY Commitment

HENRY is committed to helping you get the best results in professionally installed floors. 70 years of experience combined with our relationships with the leading resilient, wood and carpet manufacturers ensure that you receive the products and the support you need to complete the job successfully and profitably.



The W.W. Henry Company
400 Ardex Park Drive • Aliquippa, PA 15001
(724) 203-8000

Customer Service and Technical Information
1-800-232-4832

Visit our Web site: wwhenry.com

01/05

THE PROFESSIONAL'S FORMULA FOR SUCCESS™

HENRY®

248 SeamPro^{MC}

L'adhésif SeamPro^{MC} 248 de HENRY est un adhésif pour joints de tapis, versatile, très résistant, conçu pour tous les endos de tapis y compris le vinyle. L'adhésif SeamPro^{MC} est transparent une fois sec et se nettoie facilement à l'eau.

Adhésif pour joints, très résistant, pour tous les endos de tapis commerciaux.

Extrêmement versatile

Pour tous les endos de tapis y compris le vinyle

Résistance à la traction élevée

Les joints ne s'ouvriront pas

Transparent une fois sec

Joints transparents

Nettoyage facile

Avec de l'eau

Formats disponibles

1 chopine, 1 pinte

TRUCS D'INSTALLATION:

- Enlever le bouchon vissé du scellant pour joints et le remplacer par le bec applicateur.
- Couper la pointe pour permettre d'appliquer un cordon de 1/8".
- Appliquer un cordon continu d'adhésif pour joints de 1/8" sur le bord du tapis à l'endroit où les fils de trame pénètrent l'endos. Appliquer l'adhésif sur un seul bord.
- Après avoir appliqué le cordon, abouter le deux bords des tapis pendant que l'adhésif est encore humide (environ 5 à 10 minutes).
- Enlever les résidus d'adhésif humide au moyen d'un chiffon blanc, propre, imbibé d'eau. Utiliser des essences minérales pour les résidus d'adhésifs secs en respectant à la lettre les avertissements sur le contenant.

Engagement de HENRY

HENRY s'engage à vous aider à obtenir les meilleurs résultats lors de l'installation professionnelle de revêtements de sol. 70 années d'expérience combinées à nos relations avec les principaux fabricants de résilients, de bois et de tapis nous permettent de nous assurer que vous recevez les produits et le soutien dont vous avez besoin pour compléter les travaux avec succès et d'une façon rentable.

HENRY®

The W.W. Henry Company
400 Ardex Park Drive • Aliquippa, PA 15001
(724)203-5000

Service à la clientèle : 1-800-232-4832
Consultez notre site web : www.wwhenry.com

01/05

LA FORMULE DU SUCCÈS DU PROFESSIONNEL^{MC}