



256



Adhesivo para Alfombra

LA FORMULACIÓN DE ÉXITO PARA PROFESIONALES para la instalación de alfombra comercial en áreas de tránsito ligero o moderado.

UTILIZACIONES:

- **SOLAMENTE PARA USO CON:**
ALFOMBRA: Alfombras con respaldo de yute, polipropileno (Action Bac™), espuma de uretano, unitario, espuma de látex (goma), o alfombra agujereada sin respaldo.
- **SE ADHIERE A:** Concreto, contrapisos, substratos de madera, terrazo y pisos flexibles existentes en todos los niveles según las recomendaciones del fabricante de la alfombra.

DATOS TÉCNICOS:

- Base: Agua / resina de goma
- Color: Blanco
- Color de los Marcadores: Naranja ("Fire-orange")
- Seguridad: Sin solventes, no inflamable
- Tiempo de Secado:
 Alfombra dura o con respaldo no poroso sobre sustratos no porosos: Permita secar al descubierto hasta sentirse pegajoso.
 Otras alfombras: Instale directamente sobre el adhesivo fresco.
- Tiempo de Utilización: 30 minutos
 NOTA: El tiempo de utilización varía con las condiciones de la obra, del sustrato, de temperatura y de humedad.
- Unidades Disponibles: 4 Galones (15 l)
- Embalaje para Transporte: Cubo
- Peso por Galón: 4,5 kg (10 lb)
- Unidades por Tarima: 48 cubos
- Vida Útil: Un año sin abrir
- Estabilidad contra Congelamiento: Hasta -12°C (10°F) – Evítese bajas temperaturas o ciclos múltiples de congelar / deshelar.
- Llanas / Rendimiento:



ESPUMA DE LÁTEX O DE URETANO
 DIENTE TRIANGULAR 3/32"D x 3/32"W x 3/32"A
 2,4 mm x 2,4 mm x 2,4 mm
 13-15 m² (144-162 ft.²)/galón



OTROS RESPALDOS RECOMENDADOS
 DIENTE TRIANGULAR 1/8"D x 1/8"W x 1/16"A
 3,2 mm x 3,2 mm x 1,6 mm
 8-10 m² (90-108 ft.²)/galón

INSTALACIÓN:

Consulte las recomendaciones específicas del fabricante la alfombra. Acondicione la zona en la que se realizará la instalación, el adhesivo y la alfombra a una temperatura de 18°C (65°F) o superior durante 48 horas antes de la instalación, durante la misma, y durante las 48 horas posteriores. El sustrato debe encontrarse sólido, liso, seco, limpio y libre de humedad y álcali excesivos. Elimine cualquier contaminante, incluyendo cera, pintura suelta y toda sustancia extraña que pueda obstaculizar la formación de una buena adhesión, tal como agentes de curado y de sellado.

- Mezcle el líquido que se encuentre en la superficie del adhesivo con el adhesivo.
- Distribuya el adhesivo utilizando la llana recomendada.
 NOTA: Las llanas recomendadas son guías, y el requisito mínimo, para esparcimiento. Concreto poroso y áspero o alfombra con relevo alto en el respaldo puede exigir dientes mayores. Se necesita obtener una transferencia de 100% del adhesivo al respaldo de la alfombra mientras consiguiendo cobertura completa del sustrato.
- Antes de instalar alfombras duras o con respaldos no porosos sobre sustratos no porosos, permita que el adhesivo se seque hasta sentirse pegajoso. Instale las otras alfombras inmediatamente sobre el adhesivo fresco.
- Dentro de 30 minutos, corte, encaje y coloque la alfombra según las recomendaciones del fabricante de la misma.
- Pase el rodillo recomendado (normalmente 34 kg / 75 lb) sobre la alfombra en ambas direcciones y selle las uniones según las recomendaciones del fabricante de la alfombra. En el caso de alfombras duras, es necesario pasar el rodillo nuevamente dos horas después. Limite el tránsito sobre la alfombra durante 24 a 48 horas después de instalación.
- Evite que la alfombra se moje al menos 30 días después de la instalación, incluyendo agua para limpieza.

GARANTÍA: Consúltese su documento de garantía.

PRECAUCIÓN: Lea la etiqueta cuidadosamente y siga todas las precauciones y advertencias escritas en ella. Vea los datos de materiales y seguridad (MSDS) para información adicional sobre los productos.

LIMPIEZA: Adhesivo húmedo: Trapo blanco y limpio mojado con agua y jabón.

Adhesivo seco: Trapo blanco y limpio mojado con aguarrás mineral, siguiendo cuidadosamente las advertencias en el recipiente.

INFORMACIÓN DEL UPC: 4 Galones: 0-81833-25695-6

(2003-05-30)

The W.W. Henry Company
 400 Ardex Park Drive
 Aliquippa, Pensilvania 15001 EE.UU.
Servicio al Cliente: 1-800-232-4832 (EE.UU.) / +1-724-203-8000
Visite nuestro Website: www.wwhenry.com

LA FORMULACIÓN DE ÉXITO PARA PROFESIONALES™