

HENRY® 595

Adhesivo para Zoclo

LA FORMULACIÓN DE ÉXITO PARA PROFESIONALES para la instalación de zoclo de goma y de vinilo.

UTILIZACIONES:

- SOLAMENTE PARA USO CON:
Zoclo de goma y de vinilo.
- SE ADHIERE A: Concreto, bloques de concreto, tablero de yeso, yeso, madera, madera contraplacada, ladrillo, plástico laminado y superficies barnizadas o de metal lijados en todos los niveles, según las recomendaciones del fabricante del zoclo.

DATOS TÉCNICOS:

- Base: Agua/Resina de goma
- Color: Blanco
- Color de los Marcadores: Naranja ("Fire Orange")
- Seguridad: Sin solventes, no inflamable
- Tiempo de Secado: No hay – instale inmediatamente sobre el adhesivo fresco.
- Tiempo de Utilización: 30 minutos
NOTA: El tiempo de utilización varía con las condiciones de la obra, del sustrato, de temperatura y de humedad.
- Unidades Disponibles: 11 oz (325 ml), 30 oz (887 ml), Galón (3,78 l), 4 galones (15 l)
- Embalaje para Transporte: 11 oz: 24 cartuchos/caja
30 oz: 12 cartuchos/caja
Galón: 4/caja
4 Galones: Cubo
- Peso por Galón: 5 kg (11 lb)
- Unidades por Tarima: 11 oz: 64 cajas
30 oz: 60 cajas
Galón: 30 Cajas
4 Galones: 48 cubos
- Vida Útil: Un año sin abrir
- Estabilidad contra Congelamiento: Hasta -12°C (10°F) – Evítese bajas temperaturas o ciclos múltiples de congelar / deshelar.
- Llanas / Rendimiento:

INSTALACIÓN:

Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del zoclo. Acondicione la zona en la que se realizará la instalación, el adhesivo y el zoclo a una temperatura de 18°C (65°F) o superior durante 48 horas antes de la instalación, durante la misma, y durante las 48 horas posteriores. La pared debe encontrarse sólida, lisa, seca, limpia y libre cualquier contaminante, incluyendo cera, pintura suelta y toda sustancia extraña que pueda obstaculizar la formación de una buena adhesión.

- Mezcle el líquido que se encuentre en la superficie del adhesivo con el adhesivo.
- Distribuya el adhesivo utilizando la llana recomendada. Mantenga el adhesivo 3 mm (1/8") del borde del zoclo para evitar rezumar.
- Coloque el zoclo, juntando las secciones cuidadosamente.
- Pase un rodillo de mano en la dirección de las secciones previamente instaladas.

GARANTÍA: Consúltese su documento de garantía.

PRECAUCIÓN: Lea la etiqueta cuidadosamente y siga todas las precauciones y advertencias escritas en ella. Vea los datos de materiales y seguridad (MSDS) para información adicional sobre los productos.

LIMPIEZA: Adhesivo húmedo: Trapo blanco y limpio mojado con agua y jabón.
Adhesivo seco: Trapo blanco y limpio mojado con aguarrás mineral, siguiendo cuidadosamente las advertencias en el recipiente.

INFORMACIÓN DEL UPC:

11 oz:	0-81833-59504-8
30 oz:	0-81833-59505-5
Galón:	0-81833-59540-6
4 Galones:	0-81833-59595-6



ZOCLO DE GOMA O DE VINILO

DIENTE SERRADO

1/8"D x 1/8"W / 3,2 mm x 3,2 mm

94-103 m lineares/galón (310-340 lin ft/gal) - zoclo de 6,4 cm (2,5")

67-73 m lineares/galón (220-240 lin ft/gal) - zoclo de 10,2 cm (4")

50-54,8 m lineares/galón (165-180 lin ft/gal) - zoclo de 15,2 cm (6")

(2003-06-03)

The W.W. Henry Company
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, Pensilvania 15001 EE.UU.
Servicio al Cliente: 1-800-232-4832 (EE.UU.) / +1-724-203-8000
Visite nuestro Website: www.wwhenry.com

LA FORMULACIÓN DE ÉXITO PARA PROFESIONALES™