



**630**  
PeachPro™

## Adhesivo Sensible a Presión para Pisos ("Peach Glue")

**LA FORMULACIÓN DE ÉXITO PARA PROFESIONALES para la instalación de alfombra modular y para la adhesión al sustrato de acolchados de alfombra aprobados.**

### UTILIZACIONES:

- **SOLAMENTE PARA USO CON:**  
Alfombra modular y la adhesión al sustrato de acolchados de alfombra aprobados.
- **SE ADHIERE A:** Concreto, contrapisos, sustratos de madera, terrazo y pisos flexibles existentes en todos los niveles según las recomendaciones del fabricante del piso.

### DATOS TÉCNICOS:

- Base: Agua / resina de goma
- Color: Melocotón
- Color de los Marcadores: Naranja ("Fire-orange")
- Seguridad: Sin solventes, no inflamable
- Tiempo de Secado:  
Alfombra Modular y Acolchado-al-Sustrato - Extraíbles: Hasta que sienta seco al tacto (pegajoso pero sin transferencia a los dedos), aproximadamente 45 a 60 minutos.  
Alfombra Modular - Permanente: Hasta ligeramente pegajoso, pero no seco al tacto.  
Acolchado-al-Sustrato - Permanente: Nada - aplique sobre el adhesivo fresco.
- Tiempo de Utilización: Sin limite
- Unidades Disponibles: 4 Galones (15 l)
- Embalaje para Transporte: Cubo
- Peso por Galón: 3,9 kg (8,6 lb)
- Unidades por Tarima: 48 cubos
- Vida Útil: Un año sin abrir
- Estabilidad contra Congelamiento: Hasta -12°C (10°F) – Evítese bajas temperaturas o ciclos múltiples de congelar / deshelar.
- Llanas / Rendimiento:

### INSTALACIÓN:

Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del recubrimiento de piso. Acondicione la zona en la que se realizará la instalación, el adhesivo y el recubrimiento a una temperatura de 18°C (65°F) o superior durante 48 horas antes de la instalación, durante la misma, y durante las 48 horas posteriores. El sustrato debe encontrarse sólido, liso, seco, limpio y libre de humedad y álcali excesivos. Elimine cualquier contaminante, incluyendo cera, pintura suelta y toda sustancia extraña que pueda obstaculizar la formación de una buena adhesión, tal como agentes de curado y de sellado.

- Mezcle el líquido que se encuentre en la superficie del adhesivo con el adhesivo.
- Distribuya el adhesivo utilizando la llana recomendada, una escobilla, un rodillo de pintura o el lado liso de la llana.
- Extraíble: Antes de instalar alfombra modular o acolchado de alfombra, permita que el adhesivo seque hasta que sienta seco al tacto, aproximadamente 45 a 60 minutos. Seco al tacto significa pegajoso, pero sin transferencia a los dedos.
- Permanente: Para alfombra modular, permita que el adhesivo seque hasta que sienta seco al tacto. Para acolchado de alfombra, instale inmediatamente sobre el adhesivo fresco.
- Corte, encaje y coloque el recubrimiento; HENRY 630 tiene un tiempo de utilización sin limite.
- Evite que la alfombra se moje al menos 30 días después de la instalación, incluyendo agua para limpieza.

**GARANTÍA:** Consúltese su documento de garantía.

**PRECAUCIÓN:** Lea la etiqueta cuidadosamente y siga todas las precauciones y advertencias escritas en ella. Vea los datos de materiales y seguridad (MSDS) para información adicional sobre los productos.

**LIMPIEZA:** Adhesivo húmedo: Trapo blanco y limpio mojado con agua y jabón.

Adhesivo seco: Trapo blanco y limpio mojado con aguarrás mineral, siguiendo cuidadosamente las advertencias del recipiente.

**INFORMACIÓN DEL UPC:** 4 Galones: 0-81833-63095-4



ALFOMBRA MODULAR CON RESPALDO NO VINÍLICO (EXTRAÍBLE Y PERMANENTE); ALFOMBRA MODULAR CON RESPALDO DE VINILO (PERMANENTE); ACOLCHADO-AL-SUSTRATO (PERMANENTE);  
DIENTE CUADRADO 1/16"D x 1/16"W x 1/16"A  
1,6 mm x 1,6 mm x 1,6 mm  
18-113 m<sup>2</sup> (200-250 ft.<sup>2</sup>)/galón



ALFOMBRA MODULAR CON RESPALDO DE VINILO (EXTRAÍBLE) Y ACOLCHADO-AL-SUSTRATO (EXTRAÍBLE):  
Escobilla, rodillo de pintura o el lado liso de la llana  
28-41 m<sup>2</sup> (300-450 ft.<sup>2</sup>)/galón

(2003-02-27)

The W.W. Henry Company  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, Pensilvania 15001 EE.UU.  
**Servicio al Cliente: 1-800-232-4832 (EE.UU.) / +1-724-203-8000**  
**Visite nuestro Website: www.wwhenry.com**

**LA FORMULACIÓN DE ÉXITO PARA PROFESIONALES™**