



HENRY[®] 263 WeatherPro[™]

Adhesivo para alfombras de exteriores

Para instalar alfombras de exteriores y césped artificial.

Nuestro mejor adhesivo para alfombras de exteriores

Resistente al agua después de 2 horas

Se usa en todos los climas

Amplio tiempo de empleo

Su excelente adhesión inicial reduce los dobleces de los extremos

No requiere tiempo abierto - instalación inmediata

Excelente integridad de adhesión a largo plazo

Ideal para patios, barcos y plataformas

Sólo para uso exterior

Muy fácil de aplicar con llana

Llanas y rendimiento

Los tamaños de llana recomendados son sólo orientativos y mínimos.



Dientes redondos
Alfombra con respaldo liso
De 108 a 126 pies²/gal.
De 10 a 12 m²/litro



Dientes triangulares
Alfombra con respaldo áspero y todas las instalaciones sobre
asfalto áspero y sobre concreto muy poroso o áspero
De 70 a 80 pies²/gal.
De 6 a 7 m²/litro

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
724-203-5000
888-512-7339
www.wwhenry.com

HENRY® 263 WeatherPro™

Adhesivo para alfombras de exteriores

Descripción

La fórmula para el éxito que utilizan los expertos (The Professional's Formula for Success™) a la hora de instalar alfombras en exteriores. HENRY® 263 es resistente al agua después de dos horas de la instalación y se puede usar en una gran variedad de temperaturas.

Uso

Alfombras de exteriores y césped artificial. No es apto para usar con alfombras con respaldo de vinil o de uretano.

Se adhiere a

Concreto, pavimento de asfalto y otras bases cementosas y superficies de pavimento limpias, firmes y sólidas. Plataformas de madera contrachapada para exterior o marina sin tratar. Tenga en cuenta que no asumimos responsabilidad alguna por las fallas originadas a raíz del deterioro de la madera contrachapada propiamente dicha. No instale sobre plataformas de tablón. En los sustratos pintados, teñidos o cubiertos de alguna otra manera se debe realizar una prueba para comprobar la compatibilidad con el adhesivo.

Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del piso para los sustratos adecuados. Tenga en cuenta que todos los sustratos deben estar firmes, sólidos y bien adheridos.

Preparación

Este adhesivo es sólo para uso exterior.

Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del piso.

Las temperaturas de instalación aceptables van de los 40°F (4°C) a los 100°F (38°C).

El sustrato debe estar limpio y seco. Elimine mecánicamente todo resto de suciedad, cera, grasa, pinturas, aceites, selladores, compuestos de curado y cualquier otro material extraño que pudiera interferir con una buena adhesión.

Instalación

Esparza bien el adhesivo con la llana adecuada. Los tamaños de llana recomendados son sólo orientativos y mínimos. Es posible que se requiera una llana de dientes más profundos en el caso de concreto poroso y áspero, pavimento de asfalto y alfombras con respaldos muy texturados. Se debe lograr que el adhesivo se transfiera en un 100% al respaldo de la alfombra y, al mismo tiempo, asegurar una cobertura total del sustrato.

Instale la alfombra sobre el adhesivo húmedo de inmediato. No permita que se forme una película densa en la superficie del adhesivo. Si el adhesivo se seca o comienza a endurecerse, se debe raspar para eliminarlo y aplicar adhesivo nuevo. Corte, coloque y corrija la posición dentro de los 30 minutos. El tiempo de empleo dependerá de las condiciones de la obra, como la humedad y la temperatura del sustrato. De vez en cuando, levante una parte del área recién instalada para asegurarse de que el adhesivo logra una transferencia total al respaldo.

Se debe usar un rodillo suave para las alfombras y el césped artificial con respaldos lisos y sólidos. Aplique una presión firme con un tubo para alfombras de 2 pies (60 cm) de longitud o un objeto similar. Evite que el adhesivo salga por las uniones. Para todos los otros tipos de respaldos, pase un rodillo de 75 a 100 libras (de 34 a 45 kg) a lo largo y a lo ancho, teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante del piso.

Corte y selle todas las uniones siguiendo las recomendaciones del fabricante de la alfombra. Las uniones en materiales con respaldo de goma pueden deformarse un poco después de la colocación, y es posible que se formen burbujas pequeñas en la superficie. Esto se debe a la hinchazón temporal del respaldo de goma, y los efectos desaparecerán cuando el adhesivo comience a secarse.

Limpieza

Elimine los residuos de adhesivo húmedo con un paño blanco, limpio y humedecido con agua y jabón. Use aguarrás mineral para los residuos de adhesivo seco. Cuando use aguarrás mineral, siga detenidamente las recomendaciones del fabricante y realice una prueba en un sector pequeño antes de continuar para asegurarse de que no dañe la superficie que se está limpiando.

Garantía

La mejor garantía limitada de HENRY por 10 años. Si no se respetan las pautas escritas, la garantía quedará anulada. Para obtener detalles completos de la garantía, visite www.wwhenry.com.

Notas

SÓLO PARA USO PROFESIONAL.

Estabilidad de congelación/descongelación hasta 10°F (-12°C). Evite las bajas temperaturas o los ciclos de congelación/descongelación reiterados.

La vida útil es de un año sin abrir.

COV (VOC): 325 g/L, calculado e informado, SCAQMD 1168

Deseche el embalaje y los residuos de adhesivo conforme a las normas federales, estatales y locales para la eliminación de desechos. No arroje el adhesivo en desagües.

Precaucione

Lea detenidamente y respete todas las precauciones y advertencias que figuran en la etiqueta del producto. Para información de seguridad detallada, consulte la hoja de datos de seguridad disponible en www.wwhenry.com.

IMPORTANTES ACTUALIZACIONES TÉCNICAS

Actualización Técnica efectiva 2018-16-10:

Adhesivos ARDEX y HENRY y los sustratos de yeso

Fabricado en EE. UU. por
The W. W. Henry Company, Aliquippa, PA 15001

© 2012 W.W. HENRY, L.P. Todos los derechos reservados.
Revisado el 7-15-2021. Publicado 12-5-2023. Esta versión
reemplaza todas las anteriores. Consulte www.ardexamericas.com
para las actualizaciones más recientes, que pueden
reemplazar la información aquí.

05/2023

Visite www.youtube.com/ARDEX101 para ver videos de los productos
de ARDEX Americas.

Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la Información sobre el producto
en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.



ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
Tel: 724-203-5000
www.ardexamericas.com