

# HENRY®

The Professional's Formula for Success™

## 473

# Contact Cement

## General Purpose Contact Adhesive Adhesivo de contacto para uso general

For bonding countertops, veneers, paneling, cork, medium density fiberboard, drywall, plywood, ceramic tile, stair treads, risers, wall base, and other materials.

Para adherir encimeras, chapas, paneles, corcha, tableros de fibras de densidad mediano, loseta cerámica, peldaños, zoclo, y otros materiales.

- Fast tack
- Easy to use – just brush on
- Multipurpose cement
- Moisture resistant
- Wood, vinyl, rubber, leather, dry wall, concrete, glass, and metal.
- Adhesión rápida
- Fácil de usar - es sólo aplicar con brocha
- Cemento multiuso
- Resistente al agua
- Madera, vinilo, goma, cuero, tableros de yeso, concreto, vidrio y metal



Available in  
brush top pints

Disponible en  
pintas con capa con  
brocha



Tech support: 800.232.4832  
[www.wwhenry.com](http://www.wwhenry.com)

HENRY 473 General Purpose Contact Cement is a high strength contact adhesive that provides a permanent bond and can be used to bond to many different materials. Typical applications include countertops, veneers, paneling, cork, medium density fiberboard, drywall, plywood, ceramic tile, stair treads, risers, wall base, and other materials.

#### **BONDS TO**

Wood, vinyl, rubber, leather, drywall, concrete, glass, and metal.

#### **PREPARATION**

Read warnings for use before opening container.

Stir Henry 473 Contact Cement thoroughly with a standard paint paddle or stirring stick.

Prefit all parts before applying.

Both surfaces must be clean, dry and free of wax, oil or other release agents before applying.

#### **INSTALLATION**

Using a paintbrush, short nap roller or finishing trowel, apply an even coat of adhesive to both surfaces.

Allow both surfaces to dry to touch but tacky under slight pressure (approximately 5 minutes).

The adhesive bonds instantly, so pieces must be positioned accurately as contact is made – moderate pressure should be applied to the entire bonding area to ensure complete contact.

#### **NOTES**

Do not reuse container. Dispose of container and adhesive residue in accordance with federal, state and local waste disposal regulations.

Do not flush adhesive down drains.

**Freeze/Thaw:** Not affected by freezing.

**Shelf Life:** One year if not opened.

**VOC Content:** 615 g/L

**WARRANTY:** For complete warranty details, contact your dealer or our Customer Service Center at 1-800-232-4832.

HENRY 473 Cemento de contacto de uso general es un adhesivo de contacto fuerte que crea una adhesión permanente que puede utilizarse para adherir muchos materiales diferentes. Aplicaciones típicas incluyen la adhesión de chapas, paneles, laminados, corcha, tableros de fibra de densidad mediana, tableros de yeso, madera contrachapada, tejidos, cartón, loseta cerámica, peldaños, zoclo y otros materiales.

#### **SE ADHIERE A:**

Madera, vinilo, goma, cuero, tableros de yeso, concreto, vidrio y metal.

#### **PREPARACIÓN:**

Lea los avisos de uso antes de abrir el recipiente.

Mezcle el HENRY 473 Cemento de contacto completamente con una mezcladora estándar para pintura o un palo para mezcla.

Asegure que encajan todos los elementos antes de aplicar el adhesivo.

Ambos superficies hay que estar limpias, secas y libre de cera, grasa e otros desmoldantes.

#### **INSTALACIÓN**

Con una brocha de pintura, un rodillo de mecha corta o una llana para retoques, aplique una capa uniforme a ambas superficies.

Deje secar hasta que ambas superficies estén secas al toque pero todavía pegajosas bajo presión ligera. (aproximadamente 5 minutos)

El adhesivo adhiere inmediatamente, así que las piezas tienen que posicionarse precisamente al momento del contacto. Debe aplicarse presión moderado a toda el área adherida para asegurar contacto completo.

#### **NOTAS**

No reutilice el recipiente. Elimine el recipiente y el residuo del adhesivo de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales de eliminación de basuras. No elimine el adhesivo por el desagüe.

**Estabilidad contra congelamiento:** No afectado por congelación

**Vida útil:** Un año sin abrir.

**Contenido VOC (compuestos orgánicos volátiles):** 615 g/L

**GARANTÍA:** Para la garantía completa, favor de comunicarse con su distribuidor o llame a nuestro Centro de servicio al cliente a 1-800-232-4832.

## **HENRY Commitment**

HENRY is committed to helping you get the best results in professionally installed floors. More than 70 years of experience combined with our relationships with the leading resilient, wood and carpet manufacturers ensure that you receive the products and the support you need to complete the job successfully and profitably.

## **El Compromiso HENRY**

HENRY se compromete a ayudarle a obtener los mejores resultados para pisos instalados profesionalmente. Nuestros más de 70 años de experiencia, en combinación con nuestras relaciones con los mayores fabricantes de pisos flexibles, madera y alfombras, asegure que Usted tendrá los productos y el apoyo que necesita para acabar su obra con éxito y con lucro.

HS142 (07/20)