



# HENRY®

The Professional's Formula For Success™

# 595

## Adhesivo para zócalos

**Para instalaciones comerciales o residenciales de zócalos de goma, vinil y alfombra**

- Color blanco
- Su fuerte adhesión evita el deslizamiento durante la instalación
- No requiere tiempo abierto
- Excelente resistencia a la humedad
- Resistente a la migración de plastificante
- Fácil limpieza con agua
- Muy fácil de aplicar con llana
- Sin solvente



### Llanas y rendimiento

Los tamaños de llana recomendados son sólo orientativos y mínimos.



Llana con dientes aserrados prof. = 1/8" (3 mm), an. = 1/8" (3 mm), sep. = 1/8" (3 mm)

#### Zócalos de 2 1/2" (63,5 mm)

De 310 a 340 pies lineales/gal.  
(de 94 a 103 m/3,78 litros)  
De 25 a 27 metros lineales/litro

#### Zócalos de 4" (10 cm)

De 220 a 240 pies lineales/  
gal. (de 67 a 73 m /  
3,78 litros)  
De 17,7 a 19,3 metros  
lineales/litro

#### Zócalos de 6" (15,24 cm)

De 165 a 180 pies lineales/  
gal. (de 50 a 54 m /  
3,78 litros)  
De 13,2 a 14,5 metros  
lineales/litro

#### Aplicaciones por tubo

**(3) cordones de 1/8"/3 mm (estándar para zócalos de 4"/10 cm)**

50 pies lineales (15,24 metros lineales) por cartucho de 30 onzas (0,85 kg)

ARDEX Americas  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001 USA  
(724)203-8000  
1-800-232-4832  
www.ardexamericas.com

# HENRY® 595

## Adhesivo para zócalos

### Descripción

HENRY® 595 Adhesivo para zócalos es un adhesivo blanco, de alto desempeño y sin solvente que se usa para la instalación de zócalos de goma, vinil y alfombra.

### Uso

Zócalos de goma, vinil y alfombra.

### Se adhiere a

Consulte al fabricante de zócalos para conocer los substratos aceptables.

HENRY 595 se adhiere a concreto, bloques de concreto, tableros de yeso, enlucido, madera, madera contrachapada, laminado de plástico, ladrillo y metal desgastado mecánicamente en todos los niveles. Las superficies deben ser estructuralmente firmes y lisas y estar limpias y secas.

### Preparación

Consulte las recomendaciones específicas del fabricante de zócalos.

Aclimate el área de la instalación, el adhesivo y los zócalos en un espacio cerrado a una temperatura mínima de 65°F (18°C) al menos por 48 horas antes, durante y después de la instalación.

El substrato debe ser firme, liso y plano según las recomendaciones del fabricante de zócalos. Asegúrese de que el substrato sea firme y esté bien sujeto para que sea una base rígida sin flexibilidad indebida. Todas las tablas y los paneles sueltos se deben volver a fijar con clavos para crear una superficie firme.

El substrato debe estar limpio, seco y libre de exceso de humedad y alcalinidad. Elimine mecánicamente todo resto de suciedad, cera, grasa, pinturas, aceites, selladores, compuestos de curado y cualquier otro material extraño que pudiera interferir con una buena adhesión. Rellene todas las grietas, los orificios y los puntos bajos.

Las superficies esmaltadas o de metal se deben lijar con medios mecánicos.

### Instalación

Siga las directrices del fabricante de zócalos para el diseño.

#### Tubo de 11 o 30 onzas (0,3 o 0,85 kg)

Se puede aplicar con una pistola de calafateo cerrada o abierta.

**Pistola de calafateo cerrada:** corte el pico aprox. a 1/2" (12 mm) de la punta del tubo. Perfore el sello de seguridad interno. Coloque el cartucho e instale la boquilla.

**Pistola de calafateo abierta:** corte el pico cerca de la punta para aplicar cordones de producto de 1/8" (3 mm). Perfore el sello de seguridad interno y coloque el cartucho. Aplique dos cordones para zócalos de 2 1/2"/63,55 mm, tres cordones para zócalos de 4"/10 cm y cinco cordones para zócalos de 6"/15,24 cm.

#### Cubeta de 1 o 4 galones (3,78 o 15,14 litros)

Use la lana recomendada para esparcir el adhesivo en la parte posterior del zócalo o para aplicarlo directamente al substrato.

Deje un espacio de 1/8" (3,2 mm) en la parte superior del zócalo a fin de evitar que el adhesivo rezume.

Coloque el zócalo sobre el adhesivo húmedo de inmediato. Presione con firmeza contra la pared, frotando la superficie del zócalo con un paño suave. Para lograr un buen ajuste, pase el paño sobre la sección que acaba de instalar.

No permita que se forme una película densa en la superficie del adhesivo. Si el adhesivo se seca o comienza a endurecerse, se debe raspar para eliminarlo y aplicar adhesivo nuevo.

### Limpieza

Elimine los residuos de adhesivo húmedo con un paño blanco, limpio y humedecido con agua y jabón. Use aguarrás mineral para los residuos de adhesivo seco. Cuando use aguarrás mineral, siga detenidamente las recomendaciones del fabricante y realice una prueba en un sector pequeño antes de continuar para asegurarse de no dañar la superficie que se está limpiando.

### Garantía

LA MEJOR GARANTÍA limitada de HENRY por 10 años. Si no se respetan las pautas escritas, la garantía quedará anulada. Para obtener los detalles completos de la garantía, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente llamando al (800) 232-4832.

### Notas

No vuelva a usar el embalaje. Deseche el embalaje y los residuos de adhesivo conforme a las normas federales, estatales y locales para la eliminación de desechos. No arroje el adhesivo en desagües.

- SÓLO PARA USO PROFESIONAL
- Estabilidad de congelación/descongelación hasta 10°F (-12°C). Evite las bajas temperaturas o los ciclos de congelación/descongelación reiterados
- La vida útil es de 1 año sin abrir
- COV (VOC): 0 g/l

### Precauciones

Lea detenidamente y respete todas las precauciones y advertencias que figuran en la etiqueta del producto.

Para información de seguridad detallada, consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) disponible en [www.wwhenry.com](http://www.wwhenry.com).

The W.W. Henry Company  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001  
[www.wwhenry.com](http://www.wwhenry.com)

## **IMPORTANTES ACTUALIZACIONES TÉCNICAS**

---

**Actualización Técnica efectiva 2018-16-10:**  
Adhesivos ARDEX y HENRY y los substratos de yeso

Fabricado en EE. UU.

© 2020 ARDEX, L.P. Todos los derechos reservados.

Documento actualizado el 17-08-2020.

Publicado 16-10-2018 Esta versión reemplaza todas las anteriores.

Consulte [www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com) para la versión más reciente y las actualizaciones técnicas, que pueden reemplazar toda la información presente.

HT112 S- 08/2020

---

ARDEX Americas  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001 USA  
(724)203-8000  
1-800-232-4832  
[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)